

ROBUR





2018-01-15

Innehållsförteckning		Sida:
Värdeskåp	EN 1143-1, Grade I-III	3
Säkerhetsskåp	SSF 3492	4
Deponeringsskåp	EN 1143-2 och ej certifierade	5-7
Brand & Stöldskyddskåp S2	30 min. - 60 min.	8-9
Brandklassade dokumentaskåp	60 min. - 120 min.	10-13
Brandklassade arkivaskåp & lateralskåp	60 min. - 120 min.	14-16
Brandavskiljande skåp	SP 2369, klass 1	17
Datamediaskåp	120 min.	18
Brandboxar	30 min.	19-20
Laptopaskåp	SSF 3492	21
Laptopvagnar		22
Serversäkerhetsskåp	SSF 3492	23
Nyckelskåp	SSF 3492 och ej certifierade	24-26
Värdeförvaringsskåp		27-31
Deponeringsboxar		32
Medicinsaskåp		33
Nyckelgömmor		34-35
Klädsåp och personalsåp		36
Vapensåp	SSF 3492	37
Inredningsalternativ		38

Samtliga priser är exkl. moms och frakt.

Värdeskåp

EN 1143-1



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade I, II, III är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1.

Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 - 60P, gäller modellerna: 40, 50, 80, 400, 500, 800, 900, 1200 och 1500.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Mått och vikt

Se omstående sida

Låsning

Ett omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.

På särskild beställning:

Elektroniskt kodlås (Var god se bifogad låslista).

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Mått och vikt

Värdeskåp Robur I - Rekommenderat försäkringsbelopp upp till: 80.000:-								
Modell	340	40	50	80	500	900	1200	1500
Pris:	7 400 kr	11 200 kr	12 000 kr	14 000 kr	14 000 kr	16 500 kr	19 000 kr	21 000 kr
Utvändiga mått mm								
Höjd	340	523	623	923	623	1023	1323	1623
Bredd	500	520	520	520	620	620	620	620
Djup *	345	526	526	526	596	596	596	596
Invändiga mått mm								
Höjd	262	400	500	800	500	900	1200	1500
Bredd	424	400	400	400	500	500	500	500
Djup	216	330	330	330	400	400	400	400
Vikt kilo	93	125	140	208	190	295	375	450
Volym liter	24	53	66	105	100	180	240	300
Standard-inredning	-	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

Värdeskåp Robur II - Rekommenderat försäkringsbelopp upp till: 140.000 :-								
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500	
Pris:	14 000 kr	14 600 kr	18 000 kr	18 000 kr	21 000 kr	25 000 kr	28 000 kr	
Utvändiga mått mm								
Höjd	565	665	965	665	1065	1365	1665	
Bredd	560	560	560	660	660	660	660	
Djup *	600	600	600	670	670	670	670	
Invändiga mått mm								
Höjd	400	500	800	500	900	1200	1500	
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	
Djup	330	330	330	400	400	400	400	
Vikt kilo	385	435	590	530	755	930	1100	
Standard-inredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	

Värdeskåp Robur III - Rekommenderat försäkringsbelopp upp till: 210.000 :-								
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500	
Pris:	18 000 kr	19 500 kr	23 000 kr	23 000 kr	27 000 kr	30 000 kr	36 000 kr	
Utvändiga mått mm								
Höjd	565	665	965	665	1065	1365	1665	
Bredd	560	560	560	660	660	660	660	
Djup *	600	600	600	670	670	670	670	
Invändiga mått mm								
Höjd	400	500	800	500	900	1200	1500	
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	
Djup	330	330	330	400	400	400	400	
Vikt kilo	405	455	615	555	795	975	1155	
Standard-inredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	

Tillval: Kodlås.

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

SÄKERHETSSKÅP SSF 3492

ROBUR SERIE RSK



Inbrottsskydd

Robur säkerhetsskåp RSK är testade av SSF och certifierade av DNV enligt SSF 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrar som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion med en eller två dörrar. All inredning flyttbar på var 50:e mm i höjdlängd. Förborrade hål för fastbultning i golv. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med omställbart nyckellås. På särskild beställning: Elektronisk kodlås (Var god se bifogad låslista).

Inredning

Standardinredning är hylla/hyllor. Inredning för nycklar, mappar, datamedia och låsbara fack och extra utrustning.

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9002.

Mått och vikt

Modell	RSK450	RSK 550/500	RSK700	RSK900	RSK 1500	RSK1600	RSK1900	RSK1900/ 2
Pris:	5 800 kr	7 400 kr	7 200 kr	7 400 kr	8 000 kr	10 000 kr	13 000 kr	14 400 kr
Utvändiga mått mm								
Höjd	450	550	700	900	1500	1600	1900	1900
Bredd	480	500	600	475	575	600	750	1000
Djup	480	380	480	490	400	480	480	480
Dagmått mm								
Höjd	320	420	570	770	1370	1470	1770	1770
Bredd	365	385	485	360	460	485	635	900
Invändiga mått mm								
Höjd								
Bredd	442	542	692	892	1492	1592	1892	1892
Djup	472	492	592	467	567	592	742	992
	395	295	395	405	315	395	395	395
Vikt, kg	50	62	100	110	152	180	220	290
Volym, liter	54	76	162	169	305	372	555	741
Standard utrustning	1 hylla	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	4 hyllor	4 hyllor
Rymmer antal pärmar	6 st	6 st	18 st	14 st	36 st	36 st	60 st	80 st
Rymmer antal cigarett- limpor	ca 30 st	ca 40 st	ca 90 st	ca 95 st	ca 200 st	ca 230 st	ca 330 st	ca 450 st

Tillval: Kodlås.

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Deponeringsskåp

EN 1143-2



Inbrottsskydd

Roburs Deponeringsskåp Grade II är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN 1143-2

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering.
Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Deponeringsutrymme

Se omstående sida.

Väggskonig/stos

Aggregatet kan även förse med väggskonig upp till 140 mm (II, III), 125 mm (IV) för deponering genom innervägg.

Låsning

Omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås (Var god se bifogad låslista).

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack.
RAL 9010.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Mått, vikt och kapacitet

Grade II	40	50	80	500	900	1200
Pris	25 500 kr	27 100 kr	30 200 kr	30 000 kr	33 300 kr	37 500 kr
Utvändiga mått mm						
Höjd	720	820	1120	835	1235	1535
Bredd	560	560	560	660	660	660
Djup *	600	600	600	670	670	670
Invändiga mått mm						
Höjd	400	500	800	500	900	1200
Bredd	400	400	400	500	500	500
Djup	330	330	330	400	400	400
Deponerings- utrymme						
Höjd	70	70	70	100	100	100
Bredd	270	270	270	270	270	270
Djup	170	170	170	190	190	190
Vikt kilo	455	510	670	660	890	1050
Standard inredning	-	-	1 hylla	-	1 hylla	1 hylla

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Deponeringsskåp EURO II



Inbrottsskydd

Roburs Deponeringsskåp Grade II och III är konstruerade och uppbyggda enligt EN 1143-1, utrustade med integrerat låsbart deponeringsaggregat med fiskningsskydd.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren i stängt läge, oberoende av gångjärnen. Skåpen levereras förberedda för fastbultning i golv.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Låsning

1 st omställbart nyckellås typ FAS / S&G 6890.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås (Var god se bifogad låslista).

Färg

Elegant utförande i slagfast, ljusgrå lackering i kulör RAL 9002.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått och vikt

Modell	D55	D70	D100
Pris	17 700 kr	19 300 kr	23 400 kr
Utv. mått mm			
Höjd	770	920	1220
Bredd	480	480	510
Djup	480	480	480
Inv. mått mm			
Höjd	390	540	840
Bredd	360	360	390
Djup	300	300	300
Vikt, kg	350	400	540

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

MBG Deponeringsskåp är tillverkat i 8 mm stålplåt i dörren samt 6 mm stålplåt i väggarna.

Låsning

Deponeringsskåpet är utrustat med både kodlås och nyckellås. Deponeringslådan är utrustad med nyckellås samt fiskningsskydd.

Användning

MBG Deponeringsskåp är en praktisk lösning för hantering och förvaring av exempelvis dagskassor.

Dimensioner

Utvändiga mått:

Höjd: 600 mm.

Bredd: 460 mm.

Djup: 460 mm.

Invändiga mått:

Höjd: 420 mm.

Bredd: 445 mm.

Djup: 390 mm.

Invändiga mått deponeringslåda:

Höjd: 80 mm.

Bredd: 184 mm.

Djup: 100 mm.

Vikt: 79 Kg.

Pris: 5 950 kr.

MBG Deponeringsskåp



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

Brand & Stöldskyddsskåp S2 - 30P



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 - LFS 30P.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 92mm

Vägg tjocklek - 56mm

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong.

Tre kraftiga låskolvar

Dörren låses automatiskt när den stängs.

Borrskyddade lås.

Låsning

Nyckellås typ Kaba Mauer 74046

Elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Förankring

Förborrade hål för fastbultning i golv.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	Robur S2- 320/30	Robur S2- 460/30	Robur S2- 670/30	Robur S2- 950/30
Pris:	3 300 kr	4 600 kr	5 400 kr	6 600 kr
Utvändiga mått, mm				
Höjd	315	460	670	950
Bredd	445	440	440	440
Djup	440	440	440	440
Invändiga mått, mm				
Höjd	185	330	540	820
Bredd	334	329	329	329
Djup	290	290	290	290
Vikt	52	68	91	120
Kapacitet, liter	18	31	52	78
Hyllor	1	1	1	2

Tillval: Kodlås

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Brand & Stöldskyddsskåp S2 - 60P



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 - LFS 60P.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 92mm

Vägg tjocklek - 56mm

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong.

Tre kraftiga låskolvar

Dörren låses automatiskt när den stängs.

Borrskyddade lås.

Låsning

Nyckellås typ Kaba Mauer 74046

Elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Förankring

Förborrade hål för fastbultning i golv.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	Robur S2-320/60	Robur S2-460/60	Robur S2-670/60	Robur S2-1950/60
Pris	4 400 kr	5 500 kr	6 400 kr	26 000 kr
Utvändiga mått, mm				
Höjd	345	490	670	1950
Bredd	480	480	480	940
Djup	460	480	480	585
Invändiga mått, mm				
Höjd	185	330	540	1761
Bredd	332	332	332	801
Djup	300	300	300	383
Vikt	64	81	103	559
Kapacitet, liter	18	32	53	540
Hyllor	1	1	1	4

Tillval: Kodlås

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Brandklassade dokumentskåp

Brandskydd

Brandskydd 60 P enligt NT Fire 017, test och certifiering vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Användning

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Lås

Nyckellås eller Elektroniskt kodlås

Inredning

Utdragbar låda

Dokumentskåpen är förberedda för fastsättning genom ett hål i skåpets botten.

MBG 360

Utvändigt mått (höjd, bredd, djup)

H 357, B 507, D 453 mm

Invändiga mått (höjd, bredd, djup)

H 252, B 392, D 293 mm

Vikt 47 kg

MBG 500

Utvändigt mått (höjd, bredd, djup)

H 497, B 367, D 453 mm

Invändiga mått (höjd, bredd, djup)

H 392, B 252, D 293 mm

Vikt 47 kg



MBG 500



MBG 360

Specifikation

Modell	MBG 360 med nyckellås	MBG 500 med nyckellås	MBG 360 med kodlås	MBG 500 med kodlås
Pris:	1 600 kr	1 600 kr	1 900 kr	1 900 kr
Utvändiga mått mm				
Höjd	357	497	357	497
Bredd	507	367	507	367
Djup	453	453	453	453
Invändiga mått mm				
Höjd	252	392	252	392
Bredd	392	252	392	252
Djup	293	293	293	293
Vikt kilo	47	47	47	47
Volym	29	29	29	29
Pärmar	4	4	4	4

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Brandklassade dokumentaskåp



MBG 1300-2



MBG 182-2

Brandskydd

Brandskydd 120 P och 90 P enligt NT Fire 017, test och certifiering vid Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.

Användning

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc.

Lås

Elektroniskt kombinationslås.

Inredning

Låsbar låda ingår som standard i MBG 700-2, 1300-2 och 1700-2.

Måttuppgifter

Modell	MBG 700-2 med kodlås	MBG 1000-2 med kodlås	MBG 1300-2 med kodlås	MBG 1700-2 med kodlås	MBG 182-2 med kodlås
Pris:	6 600 kr	7 600 kr	8 600 kr	13 800 kr	19 500 kr
Brandklass:	120P	120P	120P	90P	90P
Utvändiga mått mm					
Höjd	700	1000	1300	1700	1730
Bredd	610	610	610	750	1142
Djup	630	630	630	719	675
Invändiga mått mm					
Höjd	450	1050	1050	1450	1550
Bredd	430	430	430	570	962
Djup	376	376	376	465	450
Vikt kilo	180	244	303	500	694

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Brandklassade dokumentaskåp



RBD 7240

Brandskydd

Brandskydd 60 P enligt UL Class 350, test och certifiering vid Underwriter's Laboratories i USA.

Användning

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Beskrivning

Brandisolerat med en fast, gjuten massa för högisolerande verkan.

Lås

Standardutrustat med Medeco Nyckellås
På särskild beställning:
Elektronisk kodlås (Var god se bifogad låslista).

Färg

Levereras som standard i pärlvit RAL 9010.

Mått, vikt och kapacitet

Se omstående sida.

Inredning

Se omstående sida.

Mått och viktuppgifter

Modell	RBD 5240	RBD 7240
Pris:	19 500 kr	26 000 kr
Utvändiga mått mm		
Höjd	1320	1830
Bredd	1016	1016
Djup	489	489
Invändiga mått mm		
Höjd	1218	1726
Bredd	913	913
Djup	381	381
Vikt kilo	340	442
Volym liter	423	600
Pärmar	45	75
Inredning	3 hyllor	4 hyllor

Tillval: Kodlås.

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com